

KOSZTORYS OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej. Droga dojazdowa w miejscowości Kłonówek

Adres: Kłonówek dz. nr 63, 68
88-200 Radziejów

Inwestor: Gmina Radziejów
Kościuszki 20/22,

Wykonawca:

Sporządził:

Poziom cen:

Stawka robocizny: PLN

Narzuty: Kp =%(R+S)
Kz =%(M)
Z =%(R+S)

Data opracowania:

Wartość kosztorysowa: PLN

Podatek VAT (POD) = 23%WK: PLN

Wartość końcowa kosztorysu **PLN**

Słownie:

Wykonawca

UWAGA: Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy.

Określenie szczegółowego zakresu rzeczowego robót i jego wycena należy do Oferenta.
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizowanej inwestycji.

Kosztorys - widok uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ. DROGA DOJAZDOWA W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓWEK				
1.1		ROBOTY ZIEMNE				
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	2 813,200		
1.1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	627,600		
1.1.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3	594,020		
1.1.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	2 813,200		
1.1.5	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność=0,5	m2	2 813,200		
1.2		JEZDNIA				
1.2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność=0,8	m2	2 676,600		
1.2.2	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 403,400		
1.2.3	KNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2	2 403,400		
1.3		POBOCZA				
1.3.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m2	407,600		
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
1.4.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm Krotność=0,333	m2	2 185,600		
1.4.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	109,280		
1.4.3	KNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,683		
1.4.4	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000		
1.4.5	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (POD) = 23%WK:

Wartość końcowa:

..... PLN

..... PLN

..... **PLN**

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ. DROGA DOJAZDOWA W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓWEK			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (1057-374)*4.1+12.90	m2 m2	2 813,200	2 813,200
1.1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 2813,20-2185,60	m2 m2	627,600	627,600
1.1.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - na odległość wg. oferenta. 2813.20*0.2+627.60*0.05	m3 m3	594,020	594,020
1.1.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV (1057-374)*4.1+12.90	m2 m2	2 813,200	2 813,200
1.1.5	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność=0,5 (1057-374)*4.1+12.90	m2 m2	2 813,200	2 813,200
1.2		JEZDNI			
1.2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność=0,8 (1057-374)*3.9+12.90	m2 m2	2 676,600	2 676,600
1.2.2	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (1057-374)*3.7+12,90 - (1057-374)*0.1*2	m2 m2 m2	2 540,000 - 136,600	2 403,400
1.2.3	KNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej. 2403,40	m2 m2	2 403,400	2 403,400
1.3		POBOCZA			
1.3.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm 407,60	m2 m2	407,600	407,600
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
1.4.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm Krotność=0,333 (1057-374)*3,2	m2 m2	2 185,600	2 185,600
1.4.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 2185,60*0.05	m3 m3	109,280	109,280
1.4.3	KNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0.683	km km	0,683	0,683
1.4.4	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4.5	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [PLN]	Wartość [PLN]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ. DROGA DOJAZDOWA W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓWEK					
1.1		ROBOTY ZIEMNE					
1.2		JEZDNIA					
1.3		POBOCZA					
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					

Wartość kosztorysowa:

..... PLN

Podatek VAT (POD) = 23%WK:

..... PLN