



GMINA RADZIEJÓW
ul. Kościuszki 20/22
88-200 RADZIEJÓW
tel. 54 285 36-86, tel. 54 285-33-37
NIP 889-14-68-587 REGON 910866472

ZP.271.5.2017



Radziejów, dnia 3 lipca 2017 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Radziejów

Zgodnie z zapisem punktu VII.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), udzielamy odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę do w/w postępowania przetargowego:

Pytanie:

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, podpunkt 4, znajduje się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyszczególnił m.in. wymagania dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków:

„Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN12566-3+A2:2013 oraz posiadać raporty z badań wydanych przez laboratorium notyfikowane w zakresie:

- wodoszczelności,
- wytrzymałości; zgodnie z normą PN-EN12566-3+A2:2013, dopuszczalne obciążenia zbiornika oczyszczalni powinny być podane jako maksymalna dopuszczalna wysokość zasyпки nad zbiornikiem - BACKFILL (w m) oraz możliwość instalowania urządzenia w warunkach mokrych (WET) lub suchych (DRY). Dla możliwości posadowienia w warunkach mokrych (WET) powinna być podana maksymalna wysokość (w m) lustra wody (gruntowej) mierzona od podstawy zbiornika oczyszczalni,
- efektywności oczyszczania,
- trwałości.

Zastosowany zbiornik powinien mieć możliwość przykrycia warstwą gruntu grubości nie mniejszej niż 1,8 m. potwierdzony w raporcie badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane oraz w deklaracjach właściwości użytkowych.

- minimalne pojemności osadników:
 - oczyszczalnia dla 1-6 RLM – min. 2,0 m³
 - oczyszczalnia dla 7-10 RLM – min. 3,0 m³
 - oczyszczalnia dla 11-15 RLM – min. 4,0 m³
- wywóz osadów z oczyszczalni nie częściej niż raz na dwanaście miesięcy,
- oczyszczalnie jednozbiornikowe (nie dopuszcza się oczyszczalni zbudowanych w oparciu o więcej niż jeden zbiornik),
- zbiornik oczyszczalni wykonany z polietylenu ze ścianką strukturalną (min. dwuwarstwową) z wewnętrznym płaszczem powietrza (cały zbiornik tj. trzon, dennice nadstawki),



- *automatyczne sterowanie pracą oczyszczalni przy pomocy sterownika z licznikiem czasu pracy poszczególnych podzespołów,*
- *automatyczna recyrkulacja ścieków z bioreaktora do osadnika za pomocą pompy mamutowej,*
- *elektrozawory nie wymagające interwencji użytkownika (nie dopuszcza się zaworów manualnych),*
- *wszystkie elementy automatyki w zewnętrznej, niezależnej obudowie o stopniu ochrony min. IP 54. Wykonanie musi zapewnić miejsce poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych.”*

Prosimy o informację czy Zamawiający podtrzymuje wszystkie w/w wymagania dot. oferowanych oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania opisane w SIWZ dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków.

WÓJT
dr Marek Szymon